

VELUX suitsueemaldussüsteem

Suitsueemaldusaken kaldkatustele - GGL ja GGU

VELUX[®]



VELUX suitsueemaldussüsteem, mis vastab EU standardile

- Näeb katusel välja nagu tavaline VELUX katuseaken
- Saadaval 2- või 3-kordse klaaspaketiga
- Tuulutamine võimalik nupulevajutusega. Saadaval ka vihmaandur
- Kontrollsüsteem ühele või mitmele aknale

Suitsueemaldussüsteemi katuseaken










15°-90°
(15°-60°)



Akna tüüp:	Tootekood:	Kirjeldus:	EU sertifitseering:
GGL	--- 306640	Puitaken, 3-kordse klaaspaketiga	EN 12101-2
GGL	--- 307040	Puitaken, 2-kordse klaaspaketiga	EN 12101-2
GGU	--- 006640	Poliüuretaanaken, 3-kordse klaaspaketiga	EN 12101-2
GGU	--- 007040	Poliüuretaanaken, 2-kordse klaaspaketiga	EN 12101-2
GGL koos tuuledeflektoriga	--- SD00402	Puitaken, 3-kordse klaaspaketiga	EN 12101-2
GGL koos tuuledeflektoriga	--- SD00403	Puitaken, 2-kordse klaaspaketiga	EN 12101-2
GGU koos tuuledeflektoriga	--- SD00402	Poliüuretaanaken, 3-kordse klaaspaketiga	EN 12101-2
GGU koos tuuledeflektoriga	--- SD00403	Poliüuretaanaken, 2-kordse klaaspaketiga	EN 12101-2








Suitsueemalduse kontrollsüsteemid

Kontrollisüsteem	Kontrollkeskus	Kontrollkeskus	Häirenupp	Seinalüliti	Suitsuandur	Vihmaandur
						
KFX 210	KFC 210	KFC 220	KFK 100	KFK 200	KFA 100	KLA 200
<p>Kontrollisüsteemi pakett kuni 4 GGL/GGU suitsueemaldusaknale või 1 CSP lamekatuse suitsueemaldusaknale.</p> <p>Pakett sisaldab: KFC 210 KFK 100 KFA 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 A. • Kontrollkeskus kuni 4 GGL/GGU suitsueemaldusaknale või 1 CSP lamekatuse suitsueemaldusaknale. • Mõõdud: 398x393x127 mm (laius x kõrgus x sügavus). 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 10 A. • Kontrollkeskus kuni 8 GGL/GGU suitsueemaldusaknale või 2 CSP lamekatuse suitsueemaldusaknale. • Mõõdud: 398x393x127 mm (laius x kõrgus x sügavus). 	<ul style="list-style-type: none"> • Klaasiga häirenupp suitsueemaldussüsteemi aktiveerimiseks. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seinalüliti igapäevaseks ruumituulutamiseks. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suitsuandur tulekahju varajaseks avastamiseks. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vihma korral sulgeb akna. • Tarnitakse koos 75 cm kaabliga (ilma ühenduseta).

Klassifikatsioon EN 12101-2 kohaselt

Parameetrid	VELUXi suitsueemaldusaken
Töökindlus (Re)	Re 1000+10000
Lumekoormus (SL)	SL 1000
Madal temperatuur (T)	T (-15)
Tuulekoormus (WL)	WL 3000
Kokkupuude kuumusega (B)	B 300

Suuruste tabel*

MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
						
78 x 98	78 x 118	78 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140

Geomeetriline avanemise pindala A_v (m²)

0.63	0.76	0.91	1.17	1.38	1.14	1.65
------	------	------	------	------	------	------

Aerodünaamiline ala koos tuuledeflektoriga A_a (m²)

0.33	0.43	0.55	0.55	0.70	0.51	0.73
------	------	------	------	------	------	------

Aerodünaamiline ala ilma tuuledeflektorita A_a (m²)

0.19	0.29	0.43	0.28	0.44	0.16	0.38
------	------	------	------	------	------	------


Meil on õigus muuta toote tehnilisi parameetreid.
* Kõisi rohkem suurusi VELUXi klienditeeninduselt.



Originaal



Kiire ja lihtne paigaldada



Ideaalne sobivus



Ilmastikukindel



Garantii



Sertifitseeritud

VELUX®

Võta ühendust:
VELUX Eesti OÜ
Ülemiste tee 3
11415 Tallinn
Tel. 621 7790
E-post:
velux.eesti@velux.com